




C075 – Express L.E. Clear

Opis:

Bardzo szybki lakier bezbarwny klasy UHS o dużej zawartości części stałych, charakteryzujący się doskonałą stabilnością podczas aplikacji, doskonałym połyskiem i rozlewnością w połączeniu z łatwością polerowania. Dzięki aplikacji na 1,5 warstwy jest bardzo ekonomiczny w użyciu a lakierowanie bez odparowania między warstwami pozwala zaoszczędzić czas podczas lakierowania.

Podłoża:

- B Series lakier bazowy.
- Hydrobase lakier bazowy.



Mieszaj 2:1 z utwardzaczem Hymax L.E Hardener (H082, H092, H096)
Czas do użycia: 90 min / 20 °C



18-20 sek / DIN 4 mm / 20 °C



HP 1.3 – 1.4 mm 2.0 – 2.5 bar na wejściu
HVLP 1.3 - 1.4 mm; 2.0 bar na wejściu




1,5 warstwy bez odparowania między warstwami
½ warstwy + 1 pełna warstwa
50- 60 microns



20-25 min. w 60 °C



C075 – Express L.E. Clear



5-10 minut w 20 °C



Fale krótkie 15 min – odległość 60cm.



Nosić właściwą odzież ochronną

**Temperatura
zapłonu:**

24°C (74°F)

**Zawartość części
stałych:**

58 %

Wydajność:

9-10 m²/l przy grubości powłoki = 50 mikronów

SDS:

Patrz karta charakterystyki.